
cerano

MONTÁŽNÍ NÁVOD · INSTALLATION MANUAL

Elektrický sušák ručníků

Elektrický sušiak uterákov
Electric towel warmer
Elektrischer Handtuchwärmer
Scaldasalviette elettrico

CZ	Montážní návod	2
SK	Montážny návod	6
EN	Installation manual	10
DE	Montageanleitung	14
IT	Istruzioni di montaggio	18



01

Umístění sušáku ručníků


Před montáží zvolte vhodné místo. Sušák ručníků je elektrický spotřebič – jeho umístění v koupelně musí odpovídat bezpečnostním zónám a krytí daného modelu.

Technické parametry

Napájení	230 V AC, 50 Hz, 10 A
Příkon	dle modelu – viz typový štítek
Třída ochrany	I
Stupeň krytí	dle modelu – viz typový štítek (EN 60529)
Použití	pouze ve vnitřních prostorách
Montáž	na stěnu, ve svislé poloze

Umístění v koupelně

- Do **zóny 2** lze instalovat pouze modely s krytím **alespoň IPX4** (např. IP44), a to tak, aby ovládací prvky byly mimo dosah osoby ve vaně nebo sprše.
- Modely s nižším krytím (např. IPX2) instalujte **mimo zóny 0, 1 a 2**.
- Do zón 0 a 1 spotřebič neinstalujte.
- Vzdálenost od zdroje vody musí být nejméně **600 mm**.
- Používání ve venkovním prostředí je zakázáno.




Bezpečnostní zóny v koupelně. Krytí vašeho modelu najdete na typovém štítku spotřebiče. Při instalaci ve vlhkých prostorách dodržujte požadavky na elektrickou bezpečnost a pravidla pro instalaci elektrických zařízení.

01 · POKRAČOVÁNÍ

Montážní vzdálenosti

Dodržte minimální vzdálenosti spotřebiče od okolních povrchů a předmětů. Vzdálenosti platí pro všechny modely, schéma je ilustrační.



Od stropu	**≥ 150 mm**
Od podlahy	**≥ 150 mm**
Od stěn a předmětů po obou stranách	**≥ 150 mm**
Spodní okraj nad podlahou (bezpečnost dětí)	**≥ 600 mm**
Od zdroje vody	**≥ 600 mm**
Od elektrické zásuvky (nikdy nad ní)	**≥ 200 mm**

Elektrická zásuvka musí zůstat snadno přístupná.

Upozornění – poloha a upevnění

- Sušák instalujte výhradně **ve svislé poloze** na **nehořlavý povrch**. Instalace na stropě je zakázána.
- Napájecí kabel a ovládací panel musí být ve **spodní části** spotřebiče. Ovládací panel nesmí směřovat nahoru.
- Spotřebič musí být bezpečně a pevně připevněn ke stěně.

Upozornění – nebezpečí požáru

- Dodržujte minimální bezpečné vzdálenosti od hořlavých a snadno zápalných materiálů. Jejich nedodržení může způsobit požár.
- V blízkosti spotřebiče neumisťujte vosk, benzín, aerosoly ani jiné hořlavé látky. Při pracích, kdy mohou vznikat výbušné páry, spotřebič předem vypněte.
- Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte tam, kde se mohou hromadit nebezpečné koncentrace hořlavých nebo výbušných par.

02

Příprava montáže

Sušák ručníků se instaluje výhradně na stěnu pomocí pevného a bezpečného upevnění. Montážní prvky jsou součástí dodávky.

Potřebné nářadí


Vrtačka


Šroubovák


Svinovací metr



Tužka


Imbusový klíč

Obsah montážní sady

Typický obsah sady. Počet a provedení montážních prvků se může podle modelu lišit.

POZ.	KS	NÁZEV	
1	4	Hmoždinka Ø10 × 50	
2	4	Distanční váleček	
3	4	Podložka	
4	4	Šroub 5,5 × 60	


Detail upevnění ke stěně

> **Před vrtáním**
> Ujistěte se, že se v místech vrtání nenacházejí elektrické kabely, vodovodní, plynová ani jiná vedení.

03

Postup montáže

1. **Vybalení**
   Opatrně vyjměte sušák z obalu, aniž byste odstranili boční ochranné prvky. Položte jej na rovnou plochu a připravte montážní prvky z balení.

2. **Kontrola místa**
   Ověřte, že zvolené místo splňuje bezpečnostní požadavky a vzdálenosti (viz Montážní vzdálenosti) a že se v místech vrtání nenacházejí skrytá vedení.

3. **Vyznačení a vrtání**
   Vyznačte místa upevnění, vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (poz. 1).

4. **Upevnění**
   Pomocí distančních válečků (poz. 2), podložek (poz. 3) a šroubů (poz. 4) pevně a bezpečně připevněte sušák ke stěně.

5. **Kontrola**
   Zkontrolujte správnost montáže, pevnost upevnění a dodržení všech bezpečnostních vzdáleností.

04

Elektrické připojení

Připojení k elektrické síti musí odpovídat platným předpisům a požadavkům na elektrickou bezpečnost. Obvod, ke kterému je spotřebič připojen, musí být chráněn vhodným jističem.

Spotřebič je vybaven flexibilním napájecím kabelem se zástrčkou 230 V. Zapojte ji do zásuvky, která splňuje požadavky na elektrickou bezpečnost.

Pevné připojení

Pokud je spotřebič připojován přímo k elektrické síti pevným připojením, musí být v napájecím obvodu instalován dvoupólový vypínač se vzdáleností rozepnutých kontaktů nejméně 3 mm. Toto připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář.

Hotovo

Po dokončení montáže a kontrole správnosti připojení je spotřebič připraven k použití.

01

Umiestnenie sušiaka uterákov


Pred montážou zvoľte vhodné miesto. Sušiak uterákov je elektrický spotrebič – jeho umiestnenie v kúpeľni musí zodpovedať bezpečnostným zónam a krytiu daného modelu.

Technické parametre

Napájanie	230 V AC, 50 Hz, 10 A
Príkon	podľa modelu – pozri typový štítok
Trieda ochrany	I
Stupeň krytia	podľa modelu – pozri typový štítok (EN 60529)
Použitie	iba vo vnútorných priestoroch
Montáž	na stenu, vo zvislej polohe

Umiestnenie v kúpeľni

- Do **zóny 2** možno inštalovať iba modely s krytím **aspoň IPX4** (napr. IP44), a to tak, aby ovládacie prvky boli mimo dosahu osoby vo vani alebo v sprche.
- Modely s nižším krytím (napr. IPX2) inštalujte **mimo zóny 0, 1 a 2**.
- Do zón 0 a 1 spotrebič neinštalujte.
- Vzdialenosť od zdroja vody musí byť najmenej **600 mm**.
- Používanie vo vonkajšom prostredí je zakázané.




Bezpečnostné zóny v kúpeľni. Krytie vášho modelu nájdete na typovom štítku spotrebiča. Pri inštalácii vo vlhkých priestoroch dodržiavajte požiadavky na elektrickú bezpečnosť a pravidlá inštalácie elektrických zariadení.

01 · POKRAČOVANIE

Montážne vzdialenosti

Dodržte minimálne vzdialenosti spotrebiča od okolitých povrchov a predmetov.
Vzdialenosti platia pre všetky modely, schéma je ilustračná.



Od stropu	**≥ 150 mm**
Od podlahy	**≥ 150 mm**
Od stien a predmetov po oboch stranách	**≥ 150 mm**
Spodný okraj nad podlahou (bezpečnosť detí)	**≥ 600 mm**
Od zdroja vody	**≥ 600 mm**
Od elektrickej zásuvky (nikdy nad ňou)	**≥ 200 mm**

Elektrická zásuvka musí zostať ľahko prístupná.

Upozornenie – poloha a upevnenie

- Sušiak inštalujte výhradne **vo zvislej polohe** na **nehorľavý povrch**. Inštalácia na strop je zakázaná.
- Napájací kábel a ovládací panel musia byť v **spodnej časti** spotrebiča. Ovládací panel nesmie smerovať nahor.
- Spotrebič musí byť bezpečne a pevne pripevnený k stene.

Upozornenie – nebezpečenstvo požiaru

- Dodržiavajte minimálne bezpečné vzdialenosti od horľavých a ľahko zápalných materiálov. Ich nedodržanie môže spôsobiť požiar.
- V blízkosti spotrebiča neumiestňujte vosk, benzín, aerosóly ani iné horľavé látky. Pri prácach, pri ktorých môžu vznikať výbušné pary, spotrebič vopred vypnite.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte tam, kde sa môžu hromadiť nebezpečné koncentrácie horľavých alebo výbušných pár.

02

Príprava montáže

Sušiak uterákov sa inštaluje výhradne na stenu pomocou pevného a bezpečného upevnenia. Montážne prvky sú súčasťou dodávky.

Potrebné náradie


Vŕtačka


Skrutkovač


Zvinovací meter



Ceruzka


Imbusový kľúč

Obsah montážnej sady

Typický obsah sady. Počet a vyhotovenie montážnych prvkov sa môže podľa modelu líšiť.

POZ.	KS	NÁZOV	
1	4	Hmoždinka Ø10 × 50	
2	4	Dištančný valček	
3	4	Podložka	
4	4	Skrutka 5,5 × 60	


Detail upevnenia k stene

Pred vŕtaním

Uistite sa, že sa v miestach vŕtania nenachádzajú elektrické káble, vodovodné, plynové ani iné vedenia.

03

Postup montáže

1. **Vybalenie**
   Opatrne vyberte sušiak z obalu bez odstránenia bočných ochranných prvkov. Položte ho na rovnú plochu a pripravte montážne prvky z balenia.

2. **Kontrola miesta**
   Overte, že zvolené miesto spĺňa bezpečnostné požiadavky a vzdialenosti (pozri Montážne vzdialenosti) a že sa v miestach vŕtania nenachádzajú skryté vedenia.

3. **Vyznačenie a vŕtanie**
   Vyznačte miesta upevnenia, vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky (poz. 1).

4. **Upevnenie**
   Pomocou dištančných valčekov (poz. 2), podložiek (poz. 3) a skrutiek (poz. 4) pevne a bezpečne pripevnite sušiak k stene.

5. **Kontrola**
   Skontrolujte správnosť montáže, pevnosť upevnenia a dodržanie všetkých bezpečnostných vzdialeností.

04

Elektrické pripojenie

Pripojenie k elektrickej sieti musí zodpovedať platným predpisom a požiadavkám na elektrickú bezpečnosť. Obvod, ku ktorému je spotrebič pripojený, musí byť chránený vhodným ističom.

Spotrebič je vybavený flexibilným napájacím káblom so zástrčkou 230 V. Zapojte ju do zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky na elektrickú bezpečnosť.

Pevné pripojenie

Ak sa spotrebič pripája priamo k elektrickej sieti pevným pripojením, musí byť v napájacom obvode nainštalovaný dvojpólový vypínač so vzdialenosťou rozopnutých kontaktov najmenej 3 mm. Toto pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Hotovo

Po dokončení montáže a kontrole správnosti pripojenia je spotrebič pripravený na použitie.

01

Positioning the towel warmer


Choose a suitable location before installation. The towel warmer is an electrical appliance – its position in the bathroom must respect the safety zones and the enclosure rating of the model.

Technical specifications

Power supply	230 V AC, 50 Hz, 10 A
Rated power	depends on model – see rating plate
Protection class	I
Enclosure rating	depends on model – see rating plate (EN 60529)
Use	indoor use only
Mounting	wall-mounted, vertical position

Bathroom location

- Only models rated **at least IPX4** (e.g. IP44) may be installed in **Zone 2**, with the controls out of reach of a person using the bath or shower.
- Install models with a lower rating (e.g. IPX2) **outside Zones 0, 1 and 2**.
- Never install the appliance in Zones 0 or 1.
- The distance from the water source must be at least **600 mm**.
- Outdoor use is prohibited.




Bathroom safety zones. The enclosure rating of your model is shown on its rating plate. When installing in damp areas, comply with the applicable electrical safety requirements and regulations for electrical installations.

01 · CONTINUED

Installation clearances

Observe the minimum clearances between the appliance and surrounding surfaces and objects. The clearances apply to all models; the diagram is for illustration only.



From the ceiling	**≥ 150 mm**
From the floor	**≥ 150 mm**
From walls and objects on both sides	**≥ 150 mm**
Lower edge above the floor (child safety)	**≥ 600 mm**
From the water source	**≥ 600 mm**
From an electrical socket (never above it)	**≥ 200 mm**

The electrical socket must remain easily accessible.

Warning – position and fixing

- Install the towel warmer **vertically** and only on a **non-combustible surface**. Ceiling installation is prohibited.
- The power cord and control panel must be at the **bottom** of the appliance. The control panel must not face upwards.
- The appliance must be securely fixed to the wall.

Warning – fire hazard

- Observe the minimum safe distances from combustible and flammable materials. Failure to do so may result in fire.
- Do not place wax, petrol, aerosols or other flammable substances near the appliance. Switch the appliance off before any work that may generate explosive vapours.
- Do not install or use the appliance where dangerous concentrations of flammable or explosive vapours may accumulate.

02

Preparing for installation

The towel warmer must be installed exclusively on a wall using secure, permanent fixings.
The wall-mounting hardware is included.

Tools required


Drill


Screwdriver


Tape measure



Pencil


Allen key

Mounting kit contents

Typical kit contents. The number and type of fixings may vary by model.

ITEM	QTY	DESCRIPTION	
1	4	Wall plug Ø10 × 50	
2	4	Spacer	
3	4	Washer	
4	4	Screw 5.5 × 60	


Wall fixing detail

Before drilling
Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes or other services in the drilling locations.

03

Installation procedure

1. **Unpacking**
   Carefully remove the towel warmer from its packaging without removing the side protective elements. Place it on a flat surface and prepare the supplied mounting hardware.

2. **Check the location**
   Make sure the selected location meets the safety requirements and clearances (see Installation clearances) and that there are no concealed services in the drilling locations.

3. **Mark and drill**
   Mark the fixing points, drill the holes and insert the wall plugs (item 1).

4. **Fix to the wall**
   Using the spacers (item 2), washers (item 3) and screws (item 4), fasten the towel warmer securely to the wall.

5. **Check**
   Check that the appliance is installed correctly, that the fixings are secure and that all required clearances have been observed.

04

Electrical connection

The appliance must be connected to the electrical supply in accordance with applicable regulations and electrical safety requirements. The circuit must be protected by a suitable circuit breaker.

The appliance is fitted with a flexible power cord and a 230 V plug. Insert the plug into a socket that complies with electrical safety requirements.

Fixed connection

If the appliance is connected directly to the electrical supply by a fixed connection, a double-pole switch with a contact separation of at least 3 mm must be installed in the supply circuit. This connection must be carried out by a qualified electrician.

Ready to use

Once installation is complete and the connection has been checked, the appliance is ready for use.

01

Aufstellort des Handtuchwärmers


Wählen Sie vor der Montage einen geeigneten Ort. Der Handtuchwärmer ist ein Elektrogerät – seine Position im Badezimmer muss den Schutzbereichen und der Schutzart des jeweiligen Modells entsprechen.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz, 10 A
Leistung	je nach Modell – siehe Typenschild
Schutzklasse	I
Schutzart	je nach Modell – siehe Typenschild (EN 60529)
Verwendung	nur in Innenräumen
Montage	Wandmontage, senkrecht

Position im Badezimmer

- In **Bereich 2** dürfen nur Modelle mit Schutzart **mindestens IPX4** (z. B. IP44) installiert werden, und zwar so, dass die Bedienelemente für Personen in der Badewanne oder Dusche nicht erreichbar sind.
- Modelle mit niedrigerer Schutzart (z. B. IPX2) **außerhalb der Bereiche 0, 1 und 2** installieren.
- Das Gerät niemals in Bereich 0 oder 1 installieren.
- Der Abstand zur Wasserquelle muss mindestens **600 mm** betragen.
- Die Verwendung im Freien ist verboten.




Schutzbereiche im Badezimmer. Die Schutzart Ihres Modells finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Bei der Installation in Feuchträumen die geltenden elektrischen Sicherheitsvorschriften und Installationsregeln beachten.

01 · FORTSETZUNG

Mindestabstände

Halten Sie die Mindestabstände zwischen Gerät und umgebenden Flächen und Gegenständen ein. Die Abstände gelten für alle Modelle, die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.



Zur Decke	**≥ 150 mm**
Zum Boden	**≥ 150 mm**
Zu Wänden und Gegenständen auf beiden Seiten	**≥ 150 mm**
Unterkante über dem Boden (Kindersicherheit)	**≥ 600 mm**
Zur Wasserquelle	**≥ 600 mm**
Zur Steckdose (nie darüber)	**≥ 200 mm**

Die Steckdose muss leicht zugänglich bleiben.

Warnung – Lage und Befestigung

- Den Handtuchwärmer ausschließlich **senkrecht** auf einer **nicht brennbaren Fläche** montieren. Deckenmontage ist verboten.
- Netzkabel und Bedienteil müssen sich im **unteren Bereich** des Geräts befinden. Das Bedienteil darf nicht nach oben zeigen.
- Das Gerät muss sicher und fest an der Wand befestigt sein.

Warnung – Brandgefahr

- Mindestabstände zu brennbaren und leicht entzündlichen Materialien einhalten. Bei Nichteinhaltung besteht Brandgefahr.
- Kein Wachs, Benzin, keine Sprays oder andere brennbare Stoffe in der Nähe des Geräts abstellen. Vor Arbeiten, bei denen explosive Dämpfe entstehen können, das Gerät ausschalten.
- Das Gerät nicht an Orten installieren oder betreiben, an denen sich gefährliche Konzentrationen brennbarer oder explosiver Dämpfe ansammeln können.

02

Vorbereitung der Montage

Der Handtuchwärmer wird ausschließlich an der Wand mit einer festen und sicheren Befestigung montiert. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Benötigtes Werkzeug


Bohrmaschine


Schraubendreher


Maßband



Bleistift


Inbusschlüssel

Inhalt des Montagesets

Typischer Inhalt. Anzahl und Ausführung der Befestigungsteile können je nach Modell abweichen.

POS.	STK.	BEZEICHNUNG	
1	4	Dübel Ø10 × 50	
2	4	Abstandshalter	
3	4	Unterlegscheibe	
4	4	Schraube 5,5 × 60	


Detail Wandbefestigung

Vor dem Bohren

Stellen Sie sicher, dass an den Bohrstellen keine Stromkabel, Wasser- oder Gasleitungen oder andere Leitungen verlaufen.

03

Montageablauf

1. **Auspacken**
   Den Handtuchwärmer vorsichtig aus der Verpackung nehmen, ohne die seitlichen Schutzelemente zu entfernen. Auf eine ebene Fläche legen und das mitgelieferte Befestigungsmaterial bereitlegen.

2. **Montageort prüfen**
   Sicherstellen, dass der gewählte Ort die Sicherheitsanforderungen und Abstände erfüllt (siehe Mindestabstände) und an den Bohrstellen keine verdeckten Leitungen verlaufen.

3. **Anzeichnen und bohren**
   Befestigungspunkte anzeichnen, Löcher bohren und Dübel (Pos. 1) einsetzen.

4. **Befestigen**
   Mit Abstandshaltern (Pos. 2), Unterlegscheiben (Pos. 3) und Schrauben (Pos. 4) den Handtuchwärmer fest und sicher an der Wand befestigen.

5. **Kontrolle**
   Korrekte Montage, feste Befestigung und Einhaltung aller Sicherheitsabstände prüfen.

04

Elektrischer Anschluss

Der Anschluss an das Stromnetz muss den geltenden Vorschriften und elektrischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Der Stromkreis muss durch einen geeigneten Leitungsschutzschalter abgesichert sein.

Das Gerät ist mit einem flexiblen Netzkabel und 230-V-Stecker ausgestattet. Stecken Sie ihn in eine Steckdose, die den elektrischen Sicherheitsanforderungen entspricht.

Festanschluss

Wird das Gerät über einen Festanschluss direkt an das Stromnetz angeschlossen, muss im Versorgungsstromkreis ein zweipoliger Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm installiert werden. Dieser Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Betriebsbereit

Nach Abschluss der Montage und Prüfung des Anschlusses ist das Gerät betriebsbereit.

01

Posizionamento dello scaldasalviette


Prima del montaggio scegliere una posizione adatta. Lo scaldasalviette è un apparecchio elettrico – la sua posizione nel bagno deve rispettare le zone di sicurezza e il grado di protezione del modello.

Dati tecnici

Alimentazione	230 V AC, 50 Hz, 10 A
Potenza	secondo il modello – vedere la targhetta
Classe di protezione	I
Grado di protezione	secondo il modello – vedere la targhetta (EN 60529)
Uso	solo in ambienti interni
Montaggio	a parete, in posizione verticale

Posizione nel bagno

- Nella **zona 2** possono essere installati solo modelli con grado di protezione **almeno IPX4** (ad es. IP44), con i comandi fuori dalla portata di chi usa la vasca o la doccia.
- Installare i modelli con grado di protezione inferiore (ad es. IPX2) **al di fuori delle zone 0, 1 e 2**.
- Non installare mai l'apparecchio nelle zone 0 o 1.
- La distanza dalla fonte d'acqua deve essere di almeno **600 mm**.
- L'uso all'aperto è vietato.




Zone di sicurezza nel bagno. Il grado di protezione del vostro modello è indicato sulla targhetta dell'apparecchio. In ambienti umidi rispettare i requisiti di sicurezza elettrica e le norme per gli impianti elettrici.

01 · CONTINUA

Distanze di installazione

Rispettare le distanze minime tra l'apparecchio e le superfici e gli oggetti circostanti. Le distanze valgono per tutti i modelli; lo schema è puramente illustrativo.



Dal soffitto	**≥ 150 mm**
Dal pavimento	**≥ 150 mm**
Da pareti e oggetti su entrambi i lati	**≥ 150 mm**
Bordo inferiore dal pavimento (sicurezza bambini)	**≥ 600 mm**
Dalla fonte d'acqua	**≥ 600 mm**
Dalla presa elettrica (mai sopra)	**≥ 200 mm**

La presa elettrica deve restare facilmente accessibile.

Attenzione – posizione e fissaggio

- Installare lo scaldasalviette esclusivamente **in posizione verticale** su una **superficie non combustibile**. L'installazione a soffitto è vietata.
- Il cavo di alimentazione e il pannello di comando devono trovarsi nella **parte inferiore** dell'apparecchio. Il pannello non deve essere rivolto verso l'alto.
- L'apparecchio deve essere fissato alla parete in modo sicuro e stabile.

Attenzione – pericolo di incendio

- Rispettare le distanze minime di sicurezza da materiali combustibili e infiammabili. Il mancato rispetto può causare un incendio.
- Non collocare cera, benzina, aerosol o altre sostanze infiammabili vicino all'apparecchio. Spegnere l'apparecchio prima di lavori che possono generare vapori esplosivi.
- Non installare né utilizzare l'apparecchio dove possono accumularsi concentrazioni pericolose di vapori infiammabili o esplosivi.

02

Preparazione al montaggio

Lo scaldasalviette va installato esclusivamente a parete con un fissaggio stabile e sicuro.
Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura.

Attrezzi necessari


Trapano


Cacciavite


Metro a nastro



Matita


Chiave a brugola

Contenuto del kit di montaggio

Contenuto tipico del kit. Numero e tipo dei fissaggi possono variare a seconda del modello.

POS.	Q.TÀ	DESCRIZIONE	
1	4	Tassello Ø10 × 50	
2	4	Distanziale	
3	4	Rondella	
4	4	Vite 5,5 × 60	


Dettaglio del fissaggio a parete

Prima di forare
Verificare che nei punti di foratura non passino cavi elettrici, tubazioni dell'acqua o del gas o altri impianti.

03

Procedura di montaggio

1. **Disimballaggio**
   Estrarre con cautela lo scaldasalviette dall'imballaggio senza rimuovere le protezioni laterali. Appoggiarlo su una superficie piana e preparare il materiale di fissaggio fornito.

2. **Verifica della posizione**
   Assicurarsi che la posizione scelta rispetti i requisiti di sicurezza e le distanze (vedere Distanze di installazione) e che nei punti di foratura non vi siano impianti nascosti.

3. **Tracciatura e foratura**
   Segnare i punti di fissaggio, praticare i fori e inserire i tasselli (pos. 1).

4. **Fissaggio**
   Con i distanziali (pos. 2), le rondelle (pos. 3) e le viti (pos. 4) fissare saldamente lo scaldasalviette alla parete.

5. **Controllo**
   Verificare il corretto montaggio, la solidità del fissaggio e il rispetto di tutte le distanze di sicurezza.

04

Collegamento elettrico

Il collegamento alla rete elettrica deve essere conforme alle norme vigenti e ai requisiti di sicurezza elettrica. Il circuito deve essere protetto da un interruttore automatico adeguato.

L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione flessibile con spina da 230 V. Inserirla in una presa conforme ai requisiti di sicurezza elettrica.

Collegamento fisso

Se l'apparecchio viene collegato direttamente alla rete con un collegamento fisso, nel circuito di alimentazione deve essere installato un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. Questo collegamento deve essere eseguito da un elettricista qualificato.

Pronto all'uso

Al termine del montaggio e dopo aver verificato il collegamento, l'apparecchio è pronto all'uso.

cerano

MF-Traders stavby s.r.o.
U Stadionu 1881/10
792 01 Bruntál
Česká republika / Czech Republic

+420 227 272 800
info@cerano.cz
www.cerano.cz

Všechna práva vyhrazena. · All rights reserved.